




ПУСК-7

ПУСК-7

Упаковочный полуавтомат (дозатор) предназначен для затаривания различных сыпучих продуктов (химические, строительные материалы, комбикорма, удобрения, пищевые продукты и т.д.) в виде порошков или гранул (размер гранул до 5 мм) с насыпным весом от 0,5 г/см³ до 3 г/см³ в открытые бумажные, полиэтиленовые, джутовые мешки, а также в картонно-навивные и металлические барабаны, другие виды тары.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Производительность, т/ч	до 15,0
2. Тип тары	открытые мешки, картонно-навивные барабаны, металлические барабаны, коробки, пакеты и т.д.
3. Масса продукта в таре, кг	от 10 до 50
4. Диаметр наполняющего патрубка, мм	250 - 300
5. Точность дозирования, %	± 0,5
6. Способ измерения веса	тензометрическая система измерения
7. Контроль положений	электронная система контроля
8. Исполнительные механизмы	электропневмоаппаратура
9. Материалы, соприкасающиеся с продуктом	сталь марки 08Х18Н10Т
10. Индикация веса	цифровой дисплей
11. Режим работы	круглосуточный
12. Климатическое исполнение	УХЛ4
13. Электроснабжение: цепи управления	24 В, 00 Гц
питающая цепь	220 В, 50 Гц
мощность потребления, кВт, не более	0,1
14. Степень защиты оборудования	IP54
15. Нарботка на отказ, ч, не менее	1000
16. Воздухоснабжение:	
давление в пневматической сети, МПа	0,4 - 0,6
17. Габаритные размеры, мм	1240 х 940 х 2400(до3250*) * по требованию ЗАКАЗЧИКА
18. Масса, кг	400
19. Наличие аспирационных фланцев	имеются
20. Дозирующее устройство	заслонка
21. Наличие оборудования для склеивания или зашивания мешка -	комплектуется по требованию ЗАКАЗЧИКА



ООО «ТЕХПАК»
150003, г. Ярославль а/я 233
тел/факс (0852) 55-33-74
E-mail: info@techpack.ru
<http://www.techpack.ru>