


YIII-1

УПШ - 1

Упаковочный полуавтомат шнековый УПШ - 1 предназначен для полуавтоматического весового дозирования сыпучих продуктов в клапанные мешки. Управление дозатором основано на преобразовании сигналов, поступающих с пульта управления и тензодатчика.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Производительность, мешков в час	90 - 100
2. Тип тары	мешки клапанные
3. Масса продукта в таре, кг	от 10 до 50
4. Точность дозирования, %	$\pm 1,0$
5. Способ измерения веса	тензометрическая система измерений
6. Контроль положений	электронная система контроля
7. Дозирование	шнеком, с помощью управляемого эл. привода
8. Индикация веса	цифровой дисплей
9. Материалы, соприкасающиеся с продуктом	сталь марки 08Х18Н10Т
10. Климатическое исполнение	УХЛ – 4
11. Степень защиты эл. оборудования	IP - 54
12. Электроснабжение:	
питающая цепь	380 В, 50 Гц
цепи управления	24 В, 00 Гц
мощность потребления, кВт, не более	2,5
13. Габаритные размеры, мм	
длина (с учетом эл. привода и сталкивателя мешков)	1700
ширина	600
высота (макс.)	1600



ООО «ТЕХПАК»
150003, г. Ярославль а/я 233
тел/факс (0852) 55-33-74
Internet: www.techpack.ru
E-mail: info@techpack.ru